

Informacija o proizvodu



Professional ®

163 Aktivni dodatak benzinskom gorivu LPG motora

Posebno razvijen koncentrat aktivnog agensa za vozila na ukapljeni naftni plin (LPG). Minimalizira habanje ventila (udare ventila) i osigurava dugotrajnu stabilnost goriva u kombinaciji sa proizvodom 164. Sprječava oksidaciju benzina starenjem.



Svojstva

- ✓ Sprječava oksidaciju benzina starenjem
- ✓ Sprječava stvaranje taloga u spremniku zahvaljujući tzv. keep clean efektu
- ✓ Minimizira habanje ventila
- ✓ Štiti cijeli sustav goriva od korozije

Područja primjene

- ✓ Nakon ugradnje sustava LPG
- ✓ Kod svakog održavanja
- ✓ Kod popravaka sustava
- ✓ Prikladan i za vozila na zemni plin

Upute

Dodati u spremnik goriva. U kombinaciji sa proizvodom 164 potrebna je dodatna doza ako je spremnik goriva prazan ili najkasnije nakon 10.000 km.

Doziranje

Jedna bočica (375 ml) je dovoljna za do 80 litara benzina. Minimalna razina punjenja je 10 litara.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.