

Informacija o proizvodu



Professional® 164 Aktivni dodatak LPG gorivu

Aktivni agens koncentrat za ukapljeni naftni plin (LPG). Smanjuje habanje ventila (udare ventila), čime se produžuje radni vijek motora.



Svojstva

- ✓ Minimizira habanje ventila
- ✓ Sprječava oksidaciju plina
- ✓ Štiti cijeli plinski sistem od korozije

Područja primjene

- ✓ Nakon ugradnje sustava LPG
- ✓ Kod svakog održavanja
- ✓ Kod popravaka sustava

Upute

Uklonite gumeni čepić sa dna bočice i navrnite adapter za zračni spoj. Navrnite LPG adapter na rezervoar plina vozila a nakon toga na njega navrnite bočicu 164. Stavite priključak za pumpanje guma na adapter za zračni spoj sa stražnje strane kantice i upumpajte proizvod sa maksimalno 10 bara. Nakon što se bočica isprazni odvrnite adapter i bočicu sa rezervoara plina. Voditi računa da je rezervoar plina na vozilu na minimumu ili maksimalno na 50% veličine spremnika. Prije upotrebe pročitajte servisnu informaciju 164.

Doziranje

U jednoj bočici se nalazi dovoljna količina aditiva jedan spremnik plina, a za učinkovitost obavezno je koristiti ga u kombinaciji sa proizvodom 163 (Aktivni dodatak benzinskom gorivu LPG motora) koji dodajemo u spremnik benzinskog goriva. Preporuka je oba aditiva staviti u spremnike svakih 10.000 km. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za učinkovitost proizvoda ukoliko se proizvod 164 koristi bez proizvoda 163.

Pažnja

Sredstvo ne može vratiti već oštećene ventile i ležišta ventila u prvobitno stanje. Korištenjem proizvoda sprječavate daljnje habanje oštećenog sustava ili štitite neoštećeni sustav od potencijalnih oštećenja.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih inostrazivanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.