

Informacija o proizvodu



Professional® 187 Sredstvo protiv smrzavanja goriva

Poboljšava hladan start diesel vozila. Aditiv ima pozitivan učinak na karakteristike emisije ispušnih plinova i sagorijevanje. Može održavati funkciju diesel goriva i lož ulja u hladnim uvjetima, kao i sprječavati kvarove izazvane separacijom parafina i geliranjem dieselskog goriva ili lož ulja.



Svojstva

- ✓ Poboljšava svojstva paljenja diesela pomoću pojačivača paljenja
- ✓ Smanjuje buku motora zbog goriva
- ✓ Ima pozitivan efekt na karakteristike emisije ispušnih plinova i sagorijevanje
- ✓ Može održati diesel gorivo i lož ulje funkcionalnima u hladnim uvjetima
- ✓ Prikladno za krajnjeg korisnika

Područja primjene

- ✓ Za sve diesel motore kod vozila i postrojenja
- ✓ Za poboljšani hladni start i ponašanje u hladnom hodu
- ✓ Za poboljšanje sigurnosti pogona i na velikim hladnoćama

Upute

Dodati u spremnik goriva prije doseganja temperature od 0°C. Dodavanjem prije ponovnog punjenja goriva osigurava optimalno miješanje i učinak.

Doziranje

Doza od 300 ml osigurava dodatnu termičku zaštitu od točke kristalizacije i parafinizacije deklarirane od proizvođača goriva za zimski period (u prosjeku -18°C) za dodatnih do 6°C za 150 litara goriva i do 12°C za do 60 litara goriva.

Doza od 5 L osigurava dodatnu termičku zaštitu od točke kristalizacije i parafinizacije deklarirane od proizvođača goriva za zimski period (u prosjeku -18°C) za dodatnih do 6°C za 2.500 litara goriva (omjer miješanja 1:500) i do 12°C za do 1.000 litara goriva (omjer miješanja 1:200).

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.