

Informacija o proizvodu



Professional® 159 Silikonsko brtvilo

Trajno elastično silikonsko brtvilo za visoke temperature koje ne ostavlja tragove. Sa poboljšanom recepturom za uporabu u automobilskom sektoru. Za brtvljenje pumpi za vodu, uljnih pumpi, kartera i poklopaca kućišta. Nekorozivno, izuzetno otporno na ulja motora, mjenjača, rashladne tekućine i antifriz.



Svojstva

- ✓ Jedina oxime silikon brtvena masa bez kancerogenih sastojaka (MEKO-free)
- ✓ Potpuno neklasificirano (GHS/CLP)
- ✓ Visoka otpornost na motorna i mjenjačka ulja te antifriz
- ✓ Visoka otpornost na dinamičko opterećenje i starenje
- ✓ Može se koristiti na temperaturama od -60°C do 280°C, povremeno i do 320°C
- ✓ Nema iritirajućih ili agresivnih para

Područja primjene

Za brtvljene dijelove koji će se ponovno ukloniti:

- ✓ Usisni sistemi
- ✓ Vodene pumpe
- ✓ Uljne pumpe
- ✓ Poklopac temeljnog ležaja
- ✓ Kućište termostata

Upute

Prije korištenja pročitajte upute za korištenje. Uklonite staru brtvenu masu sa površine. Površina mora biti čista, suha i bez prašine. Nanesite 159 na površinu koje se spajaju i spojite u roku od 5 minuta.

Pažnja

Ne koristiti kao zamjenu za brtvu cilindarske glave i brtvila na ispušnom sustavu.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.