

Informacija o proizvodu



Professional®

118 Detektor propuštanja tlačnog zraka

Pjena za otkrivanje propuštanja, mikro propuštanja i tankih pukotina kod cijevi zraka, zračnih kočnica, kompresora zraka, klime, aparata za varenje. Otporan na mraz do -16°C.



Svojstva

- ✓ Biorazgradiv
- ✓ Otporan na mraz do -16°C
- ✓ Sprječava koroziju
- ✓ Odobren od strane njemačke udruge za plin i vodu (dvgw) din 30657
- ✓ Može se u potpunosti isprati bez ostavljanja tragova

Područja primjene

- ✓ Cijevi zraka
- ✓ Posude pod tlakom
- ✓ Kompresori zraka
- ✓ Zračne kočnice
- ✓ Aparati za varenje
- ✓ Klima uređaji
- ✓ Sustavi za prirodni plin i LPG

Upute

Detektor pošpricajte sa udaljenosti od cca 40 cm razdaljine. Ukoliko postoji propuštanje, pojaviti će se pjenasti mjehurići. Zatim isperite vodom.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.