

Informacija o proizvodu



Professional ®

153 Zaštita za ulja u manualnim mjenjačima

Dugotrajna zaštita ulja za mjenjače. Može produžiti vijek trajanja mjenjača čak i pri najvišim toplinskim, statičkim i dinamičkim opterećenjima u mjenjaču. Osigurava lagano, precizno i tiho mijenjanje brzina.

Svojstva

- ✓ Smanjuje trošenje zahvaljujući OMC² tehnologiji
- ✓ Stabilizira viskozitet
- ✓ Odgađa starenje ulja
- ✓ Štiti od korozije
- ✓ Produžuje vijek trajanja komponenti
- ✓ Poboljšava pokretljivost mjenjača
- ✓ Smanjuje zvukove / buku prijenosa

Područja primjene

- ✓ Kod zvukova / buke prijenosa
- ✓ Kod zvukova krčenja pri promjeni brzine
- ✓ U slučaju otežanog mijenjanja brzina
- ✓ Kod izmjene ulja u mjenjaču
- ✓ Kod popravka mjenjača



Upute

Uklonite poklopac s limenke, zavrните ventil za aplikaciju. Nagnite ventil kako biste ubrizgali sadržaj limenke u ulje mjenjača.

Doziranje

Dovoljno za 2.5 litre mjenjačkog ulja (do max. 10% ukupne zapremnine mjenjačkog ulja)

Napomena

Prikladno za mineralna i sintetička mjenjačka ulja. Ako su mjenjač i diferencijal integrirani koristite samo proizvod 153 Zaštitu za ulja u manualnim mjenjačima. Nije prikladno za mjenjačka ulja na bazi poliglikola.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.