

Informacija o proizvodu



Professional ®

582 5u1 dodatak rashladnog kompresora

Sredstvo za održavanje, zaštitu i dijagnostiku klimatizacijskog sustava. Prikladno za sustave koji rade s rashladnim sredstvima R134a i HFO-1234yf.



Svojstva

- ✓ Smanjuje trenje i osigurava dosljedne performanse hlađenja
- ✓ Smanjuje znakove trošenja kompresora rashladnog sredstva
- ✓ Štiti PAG ulje od oksidacije
- ✓ Brzo otkriva propuštanje zahvaljujući posebnom UV pigmentu
- ✓ Osvježava o-ringove i brtvila, čime ih štiti od mikro propuštanja

Područja primjene

- ✓ Zajedno sa provjerom uređaja za održavanje i klimatizaciju
- ✓ Prikladno za sustave koji rade s rashladnim sredstvima R134a i HFO-1234yf
- ✓ Kompatibilno s većinom PAG ulja
- ✓ Za brzo otkrivanje propuštanja
- ✓ Preventivna mjera za sve provjere

Upute

Upalite vozilo, uključite klima uređaj na maksimalnu snagu 1 minutu. Spojite odgovarajući adapter za punjenje na kanticu i spojite ga na servisni otvor grane niskog tlaka klima sustava. Povećajte okretaje motora na 2000 o/min i ubrizgajte aditiv u sistem dok se sredstvo ne isprazni.

Napomena

Proizvod ne sadrži brtvene čestice ili tvari koje stvrdnjavaju u prisutnosti vlage. Ne koristiti više od 1 godišnje. Dovoljno za do 1000 g rashladnog sredstva.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.