



Informacija o proizvodu

Professional ®

184 Sredstvo za snižavanje temperature izgaranja čađe u DPF-u

Snižava temperaturu izgaranja čađe u DPF-u i time produžuje interval regeneracije, čak i u nepovoljnim uvjetima vožnje. Prikladno je za sve dizelske motore sa standardnim ili naknadno ugrađenim DPF-om (osim vozila sa vlastitim sustavom aditiva npr. EOLIS aditiv).



Svojstva

- ✓ Snižava temperaturu izgaranja čađe u filteru čestica
- ✓ Omogućuje automatsko izgaranje čađe pri niskim temperaturama ispušnih plinova kod nepovoljnog profila vožnje
- ✓ Prikladno za sve dizelske motore sa standardnim ili naknadno ugrađenim filtrom čestica

Područja primjene

- ✓ Za preventivnu upotrebu nakon čišćenja čestica u DPF-u sa 931+932
- ✓ Za preventivnu upotrebu u vozilima s dizelskim motorom i filterom čestica koji rade u nepovoljnim uvjetima (npr. vožnja na kratke staze, kreni-stani)

Upute

Dodati sadržaj u spremnik goriva nakon svakog 3. punjenja goriva. Početna razina minimalno 10 litara.

Napomena

Pazite da ne dođe do prekomjernog doziranja. Proizvod nije prikladan za sustav doziranja aditiva.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.