

Informacija o proizvodu



microflex®

931 Tekućina za čišćenje DPF-a

932 Tekućina za ispiranje DPF-a

Nezapaljivi, posebni čistač bez metala za čišćenje naslaga čađe i pepela u filteru čestica. Zahvaljujući jedinstvenim svojstvima natapanja, čistač je u stanju otopiti i očistiti čađ i pepelne naslage poroznih sačastih struktura u filteru čestica.



Svojstva

- ✓ Čišćenje filtera čestica bez demontaže
- ✓ Isparavanje bez ostataka
- ✓ Smanjuje stvaranje novih naslaga pepela i čađe
- ✓ Neutralan, ne sadrži pepeo
- ✓ Otapa naslage ugljika u filteru čestica
- ✓ Nezapaljiv i ne sadrži metal

Područja primjene

- ✓ U slučaju gubitka snage ili poremećaja uzrokovanih preopterećenim filterom čestica
- ✓ Za obnavljanje apsorpcijske sposobnosti preopterećenog filtera čestica
- ✓ Preventivno kod nepovoljnih uvjeta vožnje

Upute

Prije upotrebe pročitajte servisnu informaciju proizvoda. Pošpricajte sredstvo za čišćenje kroz otvor sonde pomoću posebnog aplikatora u smjeru filtera čestica. Nakon čišćenja isperite sa 932. Zatvorite otvor sonde i pustite motor da radi u praznom hodu 15 minuta. Zatim pokrenite regeneraciju.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih inostrazivanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.