

985 Zaštita sistema goriva

Pouzdano ubija mikroorganizme u dizelskim i bio-dizelskim gorivima i sprječava njihovu regeneraciju. Testirano prema ASTM E 1259-10 i EN 15457:2014-11. Povećava cetanski broj i sadrži antioksidativne i antikorozivne aktivne sastojke.

Svojstva:



- Pouzdano uklanja biološke naslage
- Sprječava ponovnu kontaminaciju
- Testirano prema ASTM E 1259-10 i EN 15457:2014-11
- Stabilizira kvalitetu goriva zahvaljujući antioksidansima
- Osigurava optimalne performanse motora zahvaljujući cetanskom aditivu
- Štiti metalne komponente u sustavu goriva pomoću inhibitora korozije
- Niska toksičnost: ne sadrži kancerogene, mutagene niti sastojke toksične za reprodukciju
- Kompatibilan s materijalima koji se obično koriste u sustavima goriva i ubrizgavanja
- Ne sadrži biocid

Područje primjene:

- Dizel motori komercijalnih vozila
- Dizelski sistemi na brodovima
- Agregatni motori
- Kućni sustavi spremnika s dugim vremenom skladištenja
- Za preventivnu upotrebu s bio-dizelom i gorivom gdje postoji mogućnost visokog nivoa vlage

Upute

U slučaju organskih naslaga u sustavima goriva, temeljito ih očistite u primjenite proizvod sa dozom za „Šok doziranje“. Koristite redovito kako biste spriječili stvaranje mikroorganizama u gorivu.

Doziranje

Preventivno doziranje:
0,5 litara za 2000 litara
5 litara za 20.000 litara

Šok doziranje:
0,5 litara za 250 litara
5 litara za 2.500 litara