

Informacija o proizvodu



microflex® 935 Čistač klipnih prstenova

microflex® 935 čisti zaprljane uture klipnih prstenova. Smanjuje potrošnju ulja i goriva te vraća performanse motora. Posebno je učinkovit kod povećane potrošnje ulja. Uklanja tvrdokorne naslage i odljepljuje zaglavljene klipne prstenove bez potrebe za demontažom klipova.



Svojstva

- ✓ Uklanja tvrdokorne naslage i nečistoće u utorima klipnih prstenova
- ✓ Poboljšava kompresiju i performanse motora zahvaljujući čistim utorima prstenova
- ✓ Oslobađa zaglavljene klipne prstenove i učinkovito smanjuje potrošnju ulja
- ✓ Smanjuje trošenje klipnih prstenova i produljuje njihov vijek trajanja
- ✓ Jednostavna primjena bez skidanja klipova

Prednosti

- ✓ Pospješuje nesmetan rad klipnih prstenova
- ✓ Smanjuje potrošnju ulja, vrlo učinkovit kod motora s povećanom potrošnjom ulja
- ✓ Poboljšava performanse motora i potrošnju goriva

Područja primjene

- ✓ Kod povećane potrošnje ulja zbog naslaga u komori za izgaranje
- ✓ Kod gubitka kompresije zbog zaglavljenih klipnih prstenova

Napomene

- ✓ Prije uporabe obavezno pročitati Servisne informacije na sljedećoj strani.
- ✓ Svi radovi na sustavima ubrizgavanja goriva moraju se izvoditi u iznimno čistom okruženju.
- ✓ Prije uporabe provjeriti da u blizini nema zapaljivih materijala ili para.
- ✓ Zaštitna oprema: rukavice otporne na kemijska sredstva, zaštitne naočale i zaštitna odjeća.
- ✓ Nakon uporabe obavezno promijeniti motorno ulje i filter.

Opis proizvoda

Čistač klipnih prstenova

Sadržaj

400 ml

Kataloški broj

1108414

Pakiranje

9 kom

Ovdje navedene informacije rezultat su pažljivog testiranja. Treba ih smatrati preporukom u skladu s najnovijim stručnim saznanjima o uporabi proizvoda. Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost zbog velikog broja mogućih načina primjene i metoda rada. Time se ne podrazumijeva nikakav ugovorni odnos niti proizlaze dodatne obveze iz eventualnog ugovora o prodaji. Informacije o proizvodu vrijede samo u svom najnovijem izdanju.

SERVISNE INFORMACIJE

	SERVISNA INFORMACIJA ZA TUNAP 935	! NAPOMENA !
1	Obavezno! Zagrijte motor na radnu temperaturu najbolje vožnjom, ne radom u praznom hodu.	ZAGRIJATI MOTOR NA RADNU TEMPERATURU! (Potrebna nam je temperatura od min. 50 -70°C kako bi kemikalije mogle najbolje djelovati).
2	Isključite motor i odspojite električni priključak na zavojnicama paljenja.	
3	Skinite zavojnice paljenja, označite njihov položaj i uklonite svjeće.	
4	Provjerite da nijedan klip nije u gornjoj mrtvoj točki (GMT).	!!!
5	Umetnite sondu u komoru za izgaranje i raspršite sredstvo maksimalno 5 sekundi po cilindru, počevši od cilindra 1.	UBRIZGATI TUNAP 935 MAX 5 SEKUNDI PO CILINDRU
6	Pokrijte svaku rupu svjeće krpom. Aktivirajte starter pet sekundi, zatim uklonite krpe.	AKTIVIRAJTE STARTER 5 SEKUNDI
7	Ponovite postupak raspršivanja 5 sekundi po cilindru. Nakon raspršivanja, zavrnite svjeće dva do tri okreta i ostavite sredstvo da djeluje 30 minuta.	UBRIZGATI TUNAP 935 MAX 5 SEKUNDI PO CILINDRU
		ZAVRNUITI SVJEĆICE 2-3 OKRETAJA
		PUSTITI 30 MINUTA DA TUNAP 935 DJELUJE
8	Uklonite svjeće, ponovite postupak raspršivanja 5 sekundi po cilindru i ostavite da djeluje 5 minuta.	UBRIZGATI Tunap 935 MAX 5 SEKUNDI PO CILINDRU
		PUSTITI 5 MINUTA DA TUNAP 935 DJELUJE
9	Ponovno pokrijte rupe svjeća krpom i aktivirajte starter 10 sekundi. Uklonite krpe pa ispušite cilindre komprimiranim zrakom.	AKTIVIRAJTE STARTER 10 SEKUNDI
		ISPUŠITE CILINDRE ZRAKOM
10	Vratite svjeće i zavojnice, pokrenite motor i ostavite ga da radi u praznom hodu 30 sekundi. Nakon toga držite motor na 2.000 o/min tijekom 30 minuta.	VRATITI SVJEĆICE I ZAVOJNICE (KABLOVE)
		UPALITI MOTOR 30 SEKUNDI RAD U PRAZnom HODU (LER)
		DIGNUTI OKRETAJE NA 2000 o/min 30 MINUTA
11	Dodajte microflex® 957 Čistač unutrašnjosti motora u motorno ulje. Nakon uporabe microflex® 957 promijenite motorno ulje i filter prema uputama proizvođača	SPUSTITI OKRETAJE NA MINIMUM - PRAZNI HOD (LER)
		U MOTORNO ULJE DODATI TUNAP 957 Čistač unutrašnjosti motora
		! PUSTITI MOTOR DA RADI JOŠ MAX 15 DO 20 MINUTA U PRAZnom HODU (LERU)
		! OBAVEZNO PROMIJENITI ULJE I FILTER ULJA

Ovdje navedene informacije rezultat su pažljivog testiranja. Treba ih smatrati preporukom u skladu s najnovijim stručnim saznanjima o uporabi proizvoda. Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost zbog velikog broja mogućih načina primjene i metoda rada. Time se ne podrazumijeva nikakav ugovorni odnos niti proizlaze dodatne obveze iz eventualnog ugovora o prodaji. Informacije o proizvodu vrijede samo u svom najnovijem izdanju.