

Informacija o proizvodu



Tunap

291 Zaštitni lak za metal

Polimerni premaz za popravke štiti metalne površine od korozije. Izrađen je na bazi visokokvalitetnog elektrokemijski aktivnog metalnog cinkovog praha u kombinaciji s ultrafinim metalnim pigmentima. Namijenjen je za sanaciju oštećenja na površinama vruće pocinčanim i elektrolitički pocinčanim postupkom.



Svojstva

- ✓ Trajna zaštita od korozije za tretirane površine
- ✓ Poravnava oštećena mjesta na pocinčanoj površini.
- ✓ Dugotrajna zaštita od korozije
- ✓ Može se premazivati i pogodno je za pečenje emajla.
- ✓ Termički stabilan do +500 °C, otporan na slanu vodu
- ✓ Svijetlosrebrni sloj boje

Područja primjene

- ✓ Za održavanje jamstva na prohrđavanje zamjenskih dijelova, u skladu s tvorničkim uvjetima za pocinčane dijelove karoserije.
- ✓ Za sve oštećene vruće i elektrolitički pocinčane površine.
- ✓ Nakon svih radova zavarivanja na karoseriji i šasiji.
- ✓ Na ispušnim sustavima, naplaticima kotača i dijelovima motora.
- ✓ Prije točkastog zavarivanja.

Područja primjene

Protresite limenku otprilike 2 minute. Nanesite boju na podmazane dijelove u dva sloja s udaljenosti od približno 20 cm, pokretima naprijed-natrag.

Napomene

- ✓ Može se premazati komercijalno dostupnim bojama nakon:
- ✓ Sušenje na zraku 24 sata (pri približno +20 °C)
- ✓ 1 sat sušenja u peći (pri približno +80 °C).
- ✓ Suho na dodir nakon približno 5 minuta pri temperaturi od +20 °C.

Opis proizvoda
Zaštitni lak za metal

Sadržaj
300 ml

Kataloški broj
1103672

Pakiranje
12 kom

Ovdje navedene informacije rezultat su pažljivog testiranja. Treba ih smatrati preporukom u skladu s najnovijim stručnim saznanjima o uporabi proizvoda. Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost zbog velikog broja mogućih načina primjene i metoda rada. Time se ne podrazumijeva nikakav ugovorni odnos niti proizlaze dodatne obveze iz eventualnog ugovora o prodaji. Informacije o proizvodu vrijede samo u svom najnovijem izdanju.